

QT20 Anti-algues

Élimine les algues et empêche leur prolifération.

- Compatible avec tout équipement de filtration.
- Préventif.
- Efficace même si le pH est déséquilibré.



Mode d'emploi

TRAITEMENT PREVENTIF DU BASSIN AVANT REMPLISSAGE



Bassin vide et propre, arroser les parois avec QT20 anti algues dilué à (1/10). Insister sur les pièces de parois : skimmers, goulottes, bordes de fond, refoulements et joints de carrelage. Laisser agir une heure avant le remplissage du bassin.

TRAITEMENT D'ENTRETIEN EN SAISON

Combien ?

En début de saison

1/2 litre /20m³

En cours de saison


1/4 litre /20m³

Quand ?

En début de saison

Chaque semaine

Où ?



Devant un refoulement, filtration en marche.

En cas de températures élevées et/ou fortes pluies :

Et/ou en cas d'apparition d'algues (parois glissantes) :

Pratiquer un traitement choc (chlore, brome...) suivi le lendemain d'un ajout de 1/2 L de QT 20 / 20m³.

Centre anti poison de Lyon : 04.72.11.69.11

Contient un Chlorure d'ammonium quaternaire polymérisé (98.00 g/kg ; CAS : 25988-97-0 ; Algicide TP2).

TRANSPORT : Produit liquide à transporter dans un bac en plastique, pour éviter toutes dégradations dues à d'éventuelles micro-fuites lors du transport. H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. P102 Tenir hors de portée des enfants. P273 Éviter le rejet dans l'environnement. P391 Recueillir le produit répandu. P501 Éliminer le contenu par neutralisation avec une dilution massive dans l'eau / Éliminer le récipient comme des déchets dangereux. L'effet biocide est conservé en maintenant la teneur en matière active selon les prescriptions d'emploi.

A utiliser avant fin (N° LOT) :
Voir sur l'emballage.

FABRIQUÉ PAR OCEDIS
69 allée des Peupliers
ZI de Fétan
01600 TREVOUX France
Tél. +33 4 74 08 50 50

Code UFI : VRCF-3TCQ-6109-0NEU



810 000 3330

EMB 01427C